

Foto scaricabili dal
sito www.kuhn.it - rubrica
"Servizi in linea" / fototeca



Kuhn Italia S.r.l. – Via Cerca per Colturano, 8 - 20077 Melegnano (MI) Italy
☎ 02 - 982161 – Fax. 02 - 98230362 – www.kuhn.it – E-mail: info@kuhn.it

COMUNICATO STAMPA 2008

AXIS 50.1 W : Grande capacità e grande larghezza di lavoro

Autonomia per risparmiare tempo

La gamma degli spandiconcime AXIS si rafforza con l'arrivo dell'AXIS 50.1 W. Dotato di una capacità di 3000 o 4000 litri, l'AXIS 50.1 aumenta la sua autonomia, che gli permette di ridurre le andate/ritorno per il riempimento, pur mantenendo una grande potenza di spargimento.

Una potenza di « attacco » ineguagliabile

Il suo spandimento raggiunge delle larghezze di lavoro da 12 a 50 m, un' esclusività !! Comune a tutta la gamma AXIS, la distribuzione CDA[®] SYSTEM si distingue per la sua qualità di ripartizione e la preservazione dei granuli. La regolazione della larghezza di lavoro si effettua dalla cabina modificando il punto di caduta del concime sul disco.

Lo spargimento grande larghezza necessita obbligatoriamente l'utilizzo di concimi dotati di buone caratteristiche balistiche, che siano stati testati e approvati nella sala dei test.

L'utilizzo di un agitatore a rotazione ultra-lenta (17 min⁻¹) evita il deterioramento dei granuli per una qualità di ripartizione ottimale. Il concime cade direttamente dal serbatoio sul disco di spargimento quindi è progettato in campo senza accessorio supplementare, per evitare di sbriciolare e rallentare i granuli.

TELIMAT[®] : delle bordure precise

Questo deflettore di bordura[®], pilotato dalla cabina, serve a spargere le bordure in modo preciso (ottimizzazione « rendimento » o « salvaguardia ambiente », a scelta). Un indicatore sulla centralina QUANTRON E indica la posizione del TELIMAT[®] : alta o bassa.

Una pesatura automatica con regolazione in continuo

Il sistema di pesatura comunica costantemente la quantità di concime rimanente nella tramoggia ed assicura anche una regolazione « ON Line » delle aperture delle botole. In funzione dei parametri programmati nella centralina QUANTRON E (dose e larghezza di lavoro), il sistema controlla e corregge più volte al secondo l'apertura della botole per rispettare il dosaggio. Non è necessaria nessuna prova di portata, una volta caricato, spargete !!

Capacità di lavoro importante : 500 kg/minuto

La distribuzione CDA[®] SYSTEM è capace di fornire una portata dell'ordine di 500 kg/min, ossia 500 kg/ha, 30 m di larghezza di lavoro a 20 km/h. Apprezzabile soprattutto quando il tempo da dedicare al lavoro è limitato.

Disponibilità : Gennaio 2009.

Contact: Vincent GERARD
Responsable produit
KUHN Saverne - 03 88 01 81 43
vincent.gerard@kuhn.fr

Agosto 2008