



## COMUNICATO STAMPA

### Giroandanatore a posa centrale GA 7501

KUHN completa la sua gamma di giroandanatori a posa centrale con il GA 7501, particolarmente concepito per le aziende di medie dimensioni che richiedono una macchina con elevata capacità di lavoro e che sia allo stesso tempo di semplice impiego, compatta e maneggevole.

Con una larghezza di lavoro variabile da 6,85 a 7,45 m, il GA 7501 è munito di 2 rotorì a 11 bracci ciascuno, che presentano un diametro di 3,25 m. La macchina forma andane perfettamente calibrate da 1,35 a 1,95 m, che potranno essere rastrellate nelle migliori condizioni dalle macchine di raccolta.

Il GA 7501 viene proposto in 2 versioni, per offrire un eccellente adattamento al terreno in tutte le condizioni: una versione « Assali tandem » per i terreni irregolari in superficie (campi a pascolo in condizioni umide, con solchi, dossi...) ed una versione « Articolazione 3D » a 4 ruote per l'adattamento dei rotorì a tutti i livelli nei campi con avallamenti.

Il manto vegetale viene così preservato, favorendo la raccolta di un foraggio altamente nutritivo in tutte le circostanze.

Gli altri principali punti forti del GA 7501 sono i seguenti:

- Testata d'attacco pivottante, per una maneggevolezza assoluta ed una sicurezza ottimale: la trasmissione principale rimane allineata al trattore anche nelle curve più strette,
- Ruote sterzanti di grandi dimensioni, per rispondere alle sollecitazioni più impegnative
- Regolazioni facilitate della larghezza di lavoro e della posa delle andane, mediante la semplice preselezione in posizione di trasporto
- Comoda regolazione dell'altezza di rastrellamento, con una semplice azione sulla manovella. Per una raccolta di prima qualità,
- Ingombro ridotto al trasporto con una larghezza di soli 2,55 m, per un'elevata manovrabilità sulle strade strette,
- Omologata per circolare a 40 km/h nella maggior parte dei paesi europei.

Novembre 2007