



COMUNICATO STAMPA

Girospandivoltafieno portato GF 5902

La gamma di girospandivoltafieno KUHN è arricchita dall'arrivo di nuovi modelli, come il girospandivoltafieno portato a 3 punti GF 5902 con una larghezza di lavoro di 5,90 m. Munito di 6 rotori di piccolo diametro, è perfettamente adatto alla ripresa di 3 andane posate da una falciatrice o falciacondizionatrice da 2,00 / 2,40 m.

Grazie allo sbalzo minimo ed alla grande compattezza al trasporto, questa macchina sarà particolarmente apprezzata nelle aree con rilievi a grandi dislivelli e nelle aziende dotate di trattori di piccola potenza.

I 6 rotori di piccolo diametro conferiscono al GF 5902 numerosi vantaggi:

- ❖ buon adattamento ai dislivelli del terreno,
- ❖ eccellente capacità di volumizzazione,
- ❖ rivoltamento efficace grazie ad un'incidenza elevata,
- ❖ ridotta aggressività sul foraggio,
- ❖ essiccazione rapida ed omogenea dell'insieme dello strato di foraggio.

D'altra parte, il trascinamento DIGIDRIVE® dei rotori, la cui affidabilità è oggi riconosciuta in tutto il mondo, consente una manutenzione molto ridotta e ne fa una macchina molto compatta al trasporto. Le nuove scatole di trasmissione dei rotori, grazie alla tenuta stagna rinforzata con guarnizioni a doppia tenuta e ingrassaggio a vita, offrono garanzie ancora maggiori di affidabilità e protezione contro l'ingresso di impurità.

Al fine di evitare ogni rischio di intasamento e attorcigliamento, e per assicurare una grande portanza, i rotori del GF 5902 sono tutti muniti di pneumatici SUPERBALLON® 16x 6.50-8, con una distanza maggiorata tra le ruote ed i loro supporti. La regolazione dell'incidenza è facile e si effettua senza utensili.

I girospandivoltafieno GF 5902 sono muniti di serie di un dispositivo di messa in obliquo meccanico centralizzato (comando idraulico disponibile come attrezzatura opzionale). Il contornamento del campo o la proiezione del foraggio verso l'alto nei terreni in pendenza possono essere così realizzati nel più grande comfort.