



COMUNICATO STAMPA

Spandiconcime AXIS 50.1 H-EMC-W : precisione, grande larghezza, larghezza di lavoro variabile, comfort ...

Con l'AXIS 50.1 H-EMC-W, KUHN lancia la 3^a generazione di spandiconcime centrifughi ad azionamento idraulico individuale dei dischi di spargimento, sistema di cui è l'inventore.

Una flessibilità totale

I dischi di spargimento, azionati idraulicamente dal trattore, sono indipendenti dal regime motore del trattore. Maggiore flessibilità per minore consumo di gasolio.

Tecnologia EMC : più di 10 anni di successo !

Il sistema EMC « Electronic Mass Control » misura e regola costantemente lo scorrimento del concime su ciascun disco. La regolazione della dose viene fatta individualmente lato per lato. Per una gestione precisa dei dosaggi. La scatola di comando indica la dose realmente sparsa.

Il sistema di pesatura in più

Un quadro d'attacco munito di 2 pese informa costantemente circa la quantità di concime nella tramoggia. Per organizzare meglio il rifornimento.

Gestione delle bordure e delle punte

Per le bordure, l'utilizzatore può privilegiare un'ottimizzazione « rendimento » o « salvaguardia ambiente ». La bordura è possibile a sinistra o a destra, o le due contemporaneamente tramite una riduzione del regime dei dischi di spargimento o tramite modifica del punto di caduta per garantire una perfetta ripartizione.

Nelle punte, l'utilizzatore dispone di non meno di 8 larghezze di lavoro (4 per lato) per adattarsi alle differenti configurazioni delle parcelle. Agendo contemporaneamente sul regime di rotazione del disco di spargimento, sul punto di caduta, indispensabile per garantire una buona qualità di ripartizione e sulla riduzione automatica della dose tramite una riduzione dell'apertura della botola.

Terminale e compatibilità ISOBUS

L'AXIS 50.1 H-EMC-W è compatibile ISOBUS di serie. Il terminale KUHN ISOBUS CCI 100 può essere utilizzato senza alcuna difficoltà per pilotare tutte le altre macchine compatibili ISOBUS e la cui marca fa parte dell'associazione CCI.

Massimo comfort e alta portata assicurata

La totalità delle regolazioni della macchina viene effettuata direttamente dal terminale CCI in cabina. Per caricare la macchina e spargere senza perdite di tempo. La regolazione gestisce automaticamente i dosaggi.

L'AXIS 50.1 H-EMC-W permette di assicurare un'alta portata fino a 500 kg/min per fertilizzare più di un ha all'ora diminuendo così il consumo di gasolio. Per esempio, è possibile spargere 400 kg a più di 20 km/h con una larghezza di lavoro di 36 m.

Con delle capacità di 3000 o 4000 litri e con una larghezza di lavoro che va da 18 a 50 m, l'AXIS 50.1 H-EMC-W è concepita per le aziende di vaste dimensioni.