



COMUNICATO STAMPA AGRITECHNICA 2011

Nuovo aratro Semi-portato monoruota MULTI - LEADER

La gamma degli aratri semi portati monoruota si arricchisce del nuovo modello a larghezza MULTIPLA. Questo modello estensibile da 6 a 7 e 8 corpi con sicurezza a bullone di trazione a T, o Non Stop Idraulico, risponderà alle esigenze delle aziende agricole, contoterzisti o cooperative, con dei trattori da media ad alta potenza.

1 - Una potenza adatta ai trattori da 135 a 300 cv

L'attacco dell'aratro avviene tramite perni. Le categorie 3, 4N, 4, K 700 e Quick Coupler cat. 3 sono disponibili.

L'angolo di sterzata a 110° offre una grande maneggevolezza a bordo campo.

2 - Un ribaltamento senza scatti

Due pistoni telescopici a semplice effetto permettono un ribaltamento progressivo. Una sequenza idraulica tra il sollevamento ed il ribaltamento viene fornita di serie per un maggior comfort di utilizzo.

3 - Un telaio costruito per la performance

La forma a Z del telaio offre :

- Un passaggio ridotto della ruota durante il lavoro lungo la bordura della parcella ;
- La possibilità di montare una ruota di diametro elevato (1200 mm).

4 - Regolazioni facilmente accessibili e senza utensili

- Delle scontri di appiombo a manovella consentono la regolazione di allineamento sia a destra sia a sinistra.
- La regolazione della profondità di lavoro si effettua tramite degli spessori sul pistone di sollevamento.

5 - Ruote di grandi dimensioni

Delle ruote di grandi dimensioni sono proposte al fine :

- Di offrire una buona portanza (500 mm di larghezza).
- Di facilitare il rotolamento (diametro 1000 mm a barretta o 1200 mm con profilo agrario).