Coltivatori integrati per la preparazione del letto di semina

CD 300/400

www.kuhn.com

be strong, be KUHN

CD 300 400

PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA SUI TERRENI LEGGERI

I coltivatori integrati a denti CD sono destinati a preparare efficacemente i vostri letti di semina sui terreni leggeri, sabbiosi, limosi o argillo-calcarei. Possono essere utilizzati anche nelle riprese primaverili sull'aratura invernale. Entrambi i modelli offrono un evidente interesse economico ed un'alternativa efficace in termini di capacità di lavoro in tutte situazioni nelle quali non è richiesto l'erpice rotativo.

CON I COLTIVATORI CD GUADAGNATE

- in velocità di evoluzione, per rendimenti di lavoro accresciuti,
- in costi di manutenzione,
- in compatibilità con la maggior parte delle attrezzature per gli utensili azionati KUHN.

NESSUN COMPROMESSO IN FATTO DI ROBUSTEZZA

Per i coltivatori CD da 3,00 o 4,00 m KUHN non ha fatto compromessi in fatto di robustezza. I cavalletti d'attacco sono identici a quelli degli erpici rotativi. Dimensionati per gli utilizzi intensivi o i lavori a velocità sostenuta!

ECCO LE DIFFERENZE!

1. TRE FILE DI DENTI

- I coltivatori CD sono disponibili nella versione con 3 file di denti, per le preparazioni fini del terreno.
- L'impiego di un coltivatore combinato con rullo di compattamento sono un "plus" per la preparazione ed affinamento omogeneo del suolo.
- Possibilità di utilizzare i denti su due file ed aggiungere una lama livellatrice a regolazione idraulica. In opzione.

2. POLIVALENZA: UN FATTORE DI RISPARMIO

La maggior parte delle attrezzature degli erpici rotativi KUHN sono adattabili ai coltivatori CD: rompitracce - rullo PACKER, MAXIPACKER o PACKLINER - attacco posteriore a sollevamento idraulico.
Un fattore di risparmio non trascurabile!

CD 300 400

I CD SI ADATTANOALLA VOSTRA SEMINATRICE KUHN

I coltivatori integrati a denti si adattano a tutte le seminatrici meccaniche INTEGRA e SITERA e a quelle pneumatiche VENTA EC e LC già in servizio. Le seminatrici INTEGRA in servizio possono essere riprese e adattate con un collegamento in appoggio sui bracci del rullo. Quando volete regolare i denti non è necessario correggere la profondità di semina.

Caratteristiche

Coltivatori integrati per la preparazione del letto di semina

	CD 300	CD 400
Larghezza di lavoro (m)	3,00	4,00
Numero di denti	2 file: 19 3 file: 24	2 file: 25 3 file: 32
Attacco	cat. 2 e (3*)	cat. 3 e (2*)
Peso approssim. (kg) con rullo PACKER PK2	2 file: 800 3 file: 850	2 file: 1175 3 file: 1240
Peso approssim. (kg) con rullo MAXIPACKER	2 file: 825 3 file: 880	2 file: 1195 3 file: 1260
Controllo di profondità con il rullo	PACKER PK2, MAXIPACKER, PACKLINER o STEELINER (possibile Maxicage ma unicamente con seminatrice attaccata	
Velocità di lavoro (km/h)	da 5 a 14 secondo le condizioni	

* Perni disponibili a richiest

Attrezzature opzionali CD: rompitracce delle ruote del trattore - adattamento per seminatrice INTEGRA - adattamento per seminatrici VENTA EC e LC - kit supporto con trasmissione per azionamento meccanico turbina delle VENTA LC e EC - attacco posteriore a sollevamento idraulico - kit tracciatori laterali montati su CD - equipaggiamento idraulico richiesto sul trattore: una presa a doppio effetto per lama di livellamento frontale.

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato KUHN più vicino, visitate il nostro sito internet
www.kuhn.com

Visitateci sui nostri canali YouTube.

Concessionario

www.kuhn.com

KUHN SAS
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.
Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) Italy
www.kuhn.it

Le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo e non hanno valore contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative vigenti nel paese di consegna. Nella nostra documentazione e per una migliore illustrazione di alcuni dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza potrebbero non essere in posizione operativa. Durante il funzionamento di queste macchine, questi dispositivi **devono** essere in posizione operativa in conformità con i requisiti indicati nei manuali dell'operatore e nelle istruzioni pre-consegna. RISPETTARE LE NORME STRADALI IN VIGORE NONCHÉ il peso totale del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo per asse e pneumatici. Il carico sull'ASSE anteriore del trattore deve essere sempre conforme alle normative del paese di consegna (in Europa deve essere minimo il 20% del peso netto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi design, specifica o materiale elencato senza ulteriore preavviso. Le macchine e le apparecchiature in questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o modello registrato. I marchi citati in questo documento possono essere registrati in uno o più paesi.

Trovate KUHN anche su

IMPRIM'VERT® Per proteggere l'ambiente, questo documento è stato stampato su carta senza cloro / Printed in France - 920 403 IT - 03.21 - Copyright 2021 KUHN