Giroandanatori

GA 3901 - 4201 - 4401

INFO PRODOTTO

La gamma KUHN di giroandanatori monorotori portati viene ampliata con l'introduzione dei modelli GA 3901, GA 4201 e GA 4401, completando così la gamma dei modelli monorotori con larghezze di lavoro di 3,90, 4,20 m e 4,40 m. Il design innovativo della trasmissione consente la posa a destra dell'andana: un vantaggio non trascurabile per l'utente in termini di comfort.

Destinato a trattori di piccole dimensioni o che operano in zone molto collinari, è stata posta particolare attenzione a garantire un peso limitato e una buona ergonomia. Due potenti ammortizzatori con freni assicurano un eccellente ricentratura quando la macchina viene sollevata alla fine del campo. I due ammortizzatori contribuiscono a un perfetto supporto dell'andanatore quando si guida su strade dissestate. Per una buona manovrabilità in spazi ristretti e in curva, la testa di attacco ruota fino a 48°! Un vantaggio anche per evitare che le ruote danneggino il manto erboso.

GA 3901 | 4201 | 4401

Particolarmente adatto per piccoli trattori

Il peso ridotto, la compattezza e la buona stabilità della macchina contribuiscono alle sue eccellenti prestazioni anche su trattori di piccole dimensioni. I 2 potenti ammortizzatori a molla ricentrano efficacemente l'attrezzo quando si solleva a fine campo. Durante il trasporto, la posizione degli ammortizzatori supporta ulteriormente il telaio.

Adattamento al terreno e qualità di lavoro eccellenti

Le ruote del rotore vicine alle forche e la posizione iper-tangenziale dei bracci contribuiscono a una raccolta pulita del foraggio e alla formazione di un'andana aerata e facile da raccogliere. La testa di attacco a elevata oscillazione angolare impedisce alle ruote di slittare sul terreno, proteggendo così il manto erboso. Per terreni accidentati: assale tandem. È disponibile una ruota anteriore girevole per adattarsi ancora meglio alle irregolarità del terreno, limitando così l'incorporazione di impurità nel foraggio.

Ergonomia migliorata

Il carter del rotore è stato concepito per depositare l'andana a destra, un vantaggio in termini di comfort di lavoro.
La rimozione dei bracci è facilitata, il ripiegamento delle protezioni è assistito da molle (oppure idraulico come optional). La regolazione in altezza è particolarmente comoda e può essere effettuata con la macchina appoggiata a terra.

Caratteristiche tecniche

	GA 3901	GA 4201	GA 4401
Larghezza di lavoro (m)	3,90	4,20	4,40
Larghezza media andana (m)	0,70 - 1,50		
Posa sull'andana	A destra		
Diametro del rotore (m)	2,90	3,20	3,40
Numero bracci / forche per braccio	10 / 4	11 / 4	12 / 4
Bracci delle forche	Rimovibili		
Ruote del rotore	16 x 6,5 - 8 (assale tandem opzionale)		
Regolazione dell'altezza di pick-up	Con manovella		
Attacco	3 punti cat. 2		
Stabilizzazione	2 stabilizzatori laterali con freno meccanico		
Trasmissione principale	Con limitatore		
Ruota libera	Optional		
Velocità di rotazione PTO (min^{-1})	540		
Larghezza di trasporto (m), bracci smontati e protezioni ripiegate	1,66	1,88	1,98
Attrezzatura idraulica trattore richiesta	Nessuna (1 SE con opzione comando idraulico delle protezioni)		
Ruota di appoggio anteriore	Optional		
Illuminazione e segnalazione	Optional		
Peso (kg)	515	560	610

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 F-67706 Saverne CEDEX - France - www.kuhn.com

Le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo e non hanno valore contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative vigenti nel paese di consegna. Nella nostra documentazione e per una migliore illustrazione di alcuni dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza potrebbero non essere in posizione operativa. Durante il funzionamento di queste macchine, questi dispositivi **devono** essere in posizione operativa in conformità con i requisiti indicati nei manuali dell'operatore e nelle istruzioni pre-consegna. RISPETTARE LE NORME STRADALI IN VIGORE NONCHÉ il peso totale del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo per asse e pneumatici. Il carico sull'ASSE anteriore del trattore deve essere sempre conforme alle normative del paese di consegna (in Europa deve essere minimo il 20 % del peso netto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi design, specifica o materiale elencato senza ulteriore preavviso. Le macchine e le apparecchiature in questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o modello registrato. I marchi citati in questo documento possono essere registrati in uno o più paesi.

Per proteggere l'ambiente, questo documento è stato stampato su carta senza cloro. Printed in France - 920 619 IT - 06.20 - Copyright KUHN 2020