

Coltivatore Strip-Till

STRIGER Serie 100

Info Prodotto



www.kuhn.com



Con il coltivatore STRIGER Serie 100 il futuro è sulla linea di semina. Grazie alle semplici e veloci regolazioni potrete adattare la macchina alle specifiche condizioni di campo per ottenere risultati di ottima qualità.



CONFORT E PRECISIONE

- **Regolazione senza utensili dei caccia-detriti**
- **Regolazione senza utensili** dell'assolcatore
- **Regolazione idraulica** della ruota posteriore



PERFETTO ADATTAMENTO AL PROFILO DEL SUOLO

- **Elemento montato su parallelogramma**
- Organi lavoranti montati su parallelogrammi indipendenti per seguire perfettamente il profilo del suolo



NUOVO DENTE

- Puntale a smontaggio rapido
- Minore potenza di trazione richiesta
- Protezione completa del supporto



GRANDE VERSATILITA'

- Concimazione liquida o solida
- Diverse interfila realizzabili
- Due tipi di dischi deflettori
- Due tipi di dischi di pre taglio
- Due tipi di puntali



FINITURA DI QUALITA'

- Ruota dentata: affinamento zollosità superficiale
- Ruota a catene: affinamento avanzato per ottenere letto di semina
- Ruota gommata: conservazione dell'umidità.



SICUREZZA IN QUALSIASI CONDIZIONE

- Sicurezza NSH del dente fino a 1 000 kg
- Sicurezza NSM del disco di pre taglio, dei caccia-detriti e dei deflettori laterali.

Caratteristiche tecniche

STRIGER 100

Modello	300			440 R			600 R			
Larghezza telaio (m)	3.00			4,40			6.00			
Numero file	4	5	6	6	7	8	8	9	11	12
Interfila (cm)	60-70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	55	45-50
Larghezza di trasporto (m)	3.00									
Potenza richiesta (CV)	tra 20 e 35 per fila									
Profondità di lavoro (cm)	da 7 a 30									
Attacco	Cat 2 - 3			cat. 3 - 4N - attacco rapido 4N						
Equipaggiamento idraulico richiesto	NSH e ruota di compattamento: 1 DE Parallelogramma: 1 DE			NSH e ruota di compattamento: 1 DE Parallelogramma: 1 DE Ripiegamento e bloccaggio: 1 DE						



KUHN ITALIA S.r.l.

Via Cerca per Colturano, 8 - 20077 MELEGNANO (Milano) - ITALY

Alcune macchine hanno un peso elevato. Rispettare la massa totale autorizzata a pieno carico del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve essere sempre almeno il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione Europea, i nostri materiali sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle prescrizioni di sicurezza in vigore in questi paesi. Nelle nostre immagini per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione possono essere stati smontati. Al di fuori di questi casi particolari e in tutte le altre circostanze, le protezioni devono tassativamente rimanere montate conformemente alle prescrizioni del manuale d'uso e manutenzione. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine ed accessori compresi in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

**RITROVATE
KUHN ANCHE SU**

www.kuhn.com

