Erpice a dischi indipendenti

OPTIMER XL 100 - 1000
Informazione prodotto

www.kuhn.it

OPTIMER XL: lavorazione e miscelazione intensiva ad alte velocità grazie ai **dischi da 620 mm.**

ALTA CAPACITA' DI PENETRAZIONE

- Supporti indipendenti: macchina stabile e lavorazione omogenea
- Ampia angolazione per evitare sobbalzi laterali
- Dischi concavi, angoli di lavoro ideali:
  - orizzontale: 14°
  - verticale: 12°

AMPIA LUCE LIBERA

- 1 Disco per ogni supporto: minor rischio di intasamento
- Supporti curvi per evitare intasamenti o problemi con pietre
- Mozzi posizionati all'esterno del disco: migliore protezione
- Nessun rischio di bloccaggio causato dall'avvolgimento di residui o spaghi

MISCELAZIONE INTENSIVA AD ALTA VELOCITÀ

- Diametro dischi: 620 mm
- Velocità di lavoro: da 7 a 15 km/h
- Profondità di lavoro: da 5 a 15 cm

MODULARE E VERSATILE

- Erpice di livellamento
- Zavorre supplementari per condizioni molto secche: + 460 kg

- Erpice di livellamento
- Zavorre supplementari per condizioni molto secche: + 460 kg

FACILE UTILIZZO

- Regolazione profondità di lavoro:
  - Di serie: meccanica tramite distanziali
  - Optional: idraulica in continuo
- Manutenzione ridotta al minimo:
  - Spessore dischi 6 mm
  - Cuscinetti esenti da manutenzione

CONSOLIDAMENTO PERFETTO

- Gabbia 550mm, 75 kg/m
- T-Ring 600 mm, 130 kg/m
- T-Liner 600 mm, 140 kg/m
- V-Liner 600 mm, 145 kg/m
- HD-Liner 600 mm, 180 kg/m

Caratteristiche tecniche	OPTIMER XL 100 - 1000				
Modelli	300	350	400	4000	5000
Larghezza di lavoro (m)	3.00	3.5	4	4	5
Larghezza di trasporto (m)	3.00	3.5	4	<2.55	<2.55
Profondità di lavoro (cm)	da 5 a 15				
Velocità di lavoro (km/h)	da 7 a 15				
Potenza minima richiesta(kw/cv)	77/105	90/120	103/140	119/160	149/200
Potenza massima ammessa (kw/cv)	123/165	141/190	164/220	178/240	223/300
Diametro dei dischi (mm)	620				
Spessore dei dischi (mm)	6				
Numero di dischi	24	28	32	32	40
Categoria d'attacco	Cat. 2/3N/3		Cat. 3N/3	Occhione K80, Cat.3 o 3/4N/4	
Regolazioni rullo	Meccanica tramite spessori o idraulica in continuo dalla cabina			Idraulica in continuo dalla cabina	
Peso (in kg), con rullo gabbia	1985	2290	2595	5150	5600
Rulli disponibili	Tube, T-Ring, T-Liner, V-Liner, HD-Liner 600			T-Ring, T-Liner, V-Liner, Double U, HD-Liner 600	

KUHN
www.kuhn.it

KUHN ITALIA
via Cerca per Colturano 8, 20077, Melegnano

In European Union countries, our material is conform to the European "Machines" Directive ; in other countries, it is in compliance with current safety regulations. In our prospectuses, for a clearer illustration of details, some safety systems hav e been removed. It is imperative that these safety systems be left in place in all circumstances, in compliance with the instruc - tions notice. "We reserve the right to modify, without notice, our models, equipment and accessories". The machines and equipment on this document may be patented and/or have a registered design. The brands cited in this document may be protected in one or several countries.

Scopri
KUHN anche su
www.kuhn.it

IMPRIM'VERT® To protect the environment, this leaflet is printed on chlorinefree paper. / Printed in France - 950064 GB - 09.17 - Copyright 2017 KUHN