

Impagliatrice distributrice di grande capacità per ogni tipo di foraggio



www.kuhn.com

PRIMOR 15070 M



PRIMOR 15070 M completa la gamma delle impagliatrici distributrici per qualunque tipo di foraggio. Macchina di grande capacità per caricare **fino a 4 balle cubiche da 2,70 x 1,30 x 1,20 m** o **3 balle rotonde fino a 2 m di diametro** (con l'opzione UNROLL-SYSTEM).

Una macchina personalizzabile in base alle diverse tipologie di stalle, possibilità di avere una **torretta di distribuzione fissa o girevole** che consente un'impagliatura a destra e a sinistra. La macchina è stata studiata in modo particolare per essere efficace, con i suoi 2 srotolatori che coprono la totalità della superficie d'ingresso della turbina. Il suo utilizzo è semplice grazie alla sua barra di pettini idraulici situati al di sopra degli srotolatori, che consentono di adattarsi a qualunque tipo di prodotto.



Cassone di grande capacità

- Impagliatrice distributrice per **qualsunque forma di palla (quadrata o rotonda) e dalla larghezza di 1,50 m** per facilitare il carico.
- **Turbina di ampio diametro (1 700 mm)** per garantire una velocità di impagliatura importante e per un lancio del prodotto fino a 18 m.
- Piastra di turbina dotata di **8 pale fisse** (2 grandi e 6 piccole) per garantire una migliore fuoriuscita del prodotto.
- Scelta della torretta di distribuzione: **torretta laterale fissa** per lanciare il prodotto solo da un lato o la **torretta girevole** per l'impagliatura a destra o a sinistra fino a 18 m.



Caricamento di più balle nel cassone

- **Dispositivo UNROLL SYSTEM** : 2 pinze idrauliche che permettono di bloccare in rotazione la 2^a palla in attesa.
- Capacità fino a **3 balle rotonde di Ø 2 m o fino a 4 balle cubiche** in fila.
- **Portellone idraulico** dalla capacità di sollevamento di 1,2 t per il caricamento di balle rotonde.
- **Nastro a catene di Ø 14 mm** con doppio fondo e portello di svuotamento.
- **Opzione BOOST FLOOR** : un motore supplementare del nastro di avanzamento per garantire la distribuzione dei prodotti pesanti come l'insilato d'erba.



Azionamento dei 2 srotolatori

- **Azionamento POLYDRIVE** degli srotolatori: cinghia disinseribile per associare la potenza di separazione alla flessibilità d'utilizzo.
- **2 srotolatori dotati di 30 coltelli** per il taglio di prodotti lunghi e difficili.
- **6 pettini regolatori** : ripartizione del foraggio su tutta la larghezza degli srotolatori e alimentazione regolare della turbina.
- **Barra di pettini regolatori con regolazione idraulica** : adattamento della macchina in funzione del prodotto (posizione alta per una grande velocità di impagliatura, posizione bassa per la distribuzione di prodotti difficili).

Caratteristiche tecniche

PRIMOR 15070 M

			PRIMOR 15070 M GL	PRIMOR 15070 M
Capacità cassone		m ³	15	
Dimensioni complessive	Lunghezza	m	7,95	
	Larghezza	m	2,53	
	Larghezza operativa (torretta estesa)	m	3,27	2,53
	Altezza (macchina orizzontale)	m	2,85	3,00
Dimensioni interne del cassone	Lunghezza	m	5,00	
	Larghezza	m	1,65	
	Altezza	m	1,80	
Peso a vuoto		kg	5 400	
Pneumatici			385/55 R 22,5	
Turbina			Laterale	Girevole
Distanza di impagliatura		m	18	
Attrezzatura idraulica necessaria			1 semplice effetto con ritorno libero	
Potenza raccomandata senza/con fieno fasciato		kW / ch	66 (90) / 74 (100)	

KUHN S.A.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX



www.kuhn.com

Alcune macchine hanno un peso importante. Rispettare il peso totale autorizzato del carico del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve essere sempre come minimo il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell'Unione europea, i nostri materiali sono conformi alla direttiva europea "macchine"; negli altri paesi, sono conformi alle disposizioni di sicurezza in vigore in tali paesi. Nel nostro prospetto e per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione possono essere stati messi da parte. Al di fuori di questi casi particolari e in ogni circostanza, tali dispositivi devono restare imperativamente al loro posto, conformemente alle disposizioni delle istruzioni d'uso. "Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, la loro attrezzatura e i loro accessori". Le macchine e le attrezzature di questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o un modello depositato. Le marche citate nel presente documento possono essere protette in uno o più paesi.

**Visitate KUHN
anche al sito
www.kuhn.com et**

